

Aktuell , PV Anlage 4,94kW, monokristallin, sofort lieferbar (AG.19887)



Abbildung ähnlich
Letzte Aktualisierung: 22.03.2013

Die Anlage besteht aus folgenden Komponenten:

26 Stück Eopply 190 W

Eopply, SF125X125-72-M,
Leistungstoleranz: +/-3%, Maße:
1580x808x35mm, Gewicht: 16 kg,
Produktgarantie: 10 Jahre,
Leistungsgarantie: 12 auf 90% der
Mindestleistung, 25 Jahre auf 80% der
Mindestleistung, IEC61215, IEC61730, CE,

1Stück Effekta ES 5000 NR (neue
Richtlinie)

trafloser WR, 2 MPP Tracker, AC Leistung
nenn./max. 4600/5000 W, DC
Eingangsspannung max. 500V, DC
Spannungsbereich Mpp 150-450V, DC
Eingangsstrom max. 2 x 17,65A, Schutzart
IP 65, Höhe/Breite/Tiefe 455x510x170mm,
Herstellergarantie 5 Jahre .

1 Stück Freischalter.

50 m Solarkabel 4mm² + MC 4
Steckverbindungen.

1 x Montagesystem Komplett passend für
Ziegeldach, einlagig.

sofort lieferbar

andere Wechselrichter möglich

€ 5920,- exkl. Mwst ,

exkl. Montage und Lieferung